神州云科
Yunke China

产品介绍 Outline

- **面向任务关键型工作负载的纵向扩展系统**

940

12 3

产品优势 Advantages

- **适用于任务关键型工作负载的惊人性能**

940

6 B 13 C

3 940

- 12
- 50%
- .2
- 48 12

940

0 0

-
- u ck y c 2
- “ ”

YK SR内置丰富的安全特性，值得信赖

940

且

-
-
-
  0
- y m

安全审计功能的支持

: , , ;

B

神州云科
Yunke China

云原生平台支持

C

不 /

- Cloud v A l c o
-
-
-

Live Optics性能分析软件

L v c

L v c 也

24

与 共享 也 与

L v c 共享

- — 几 不

L v c 不会 修 且

不 “ ” 也不 修

- — 乎 也不 L v c

w

L v c

, , ,C ,

OpenManage软件的特点

交

化:

0 0 0

- H L5 w X c o of Hy -

- 与 ob l
- ob l

0

修 d od 与

0 0

- 不 况下

ob l

- : 专
- 8000 : 8000 不

也 三

0 0

- :

神州云科
Yunke China

- **动化** :
- :

/ 克

0 0

- :

0 0

- :
- **安全**: 之

0 0

- 与 偏

0 0

偏

;

0 0

与

— 修

;

规格参数 Parameters

940	
	I® X o ® 28
48 4 /L 2666 / 6 B 12 192 B	

	仅 d CC 4	
( )	: C 140 H330 H740 HBA (A): H840 HBA A : 12 b A HBA	
	: 24 2.5 A / A A (H /) 12 C 122 B	
	1100 W 1600 W 2000 W 2400 W 336-380 C 1100 W 48 C 1100 W	冗余 8 冗余
	: (3)	: 777.05
	2.0 0 AC9 (x) u ck y c 2	
	LC	
与	ob l l ow 0 C	
	: c o of ® y m C w ® 0 0 vC B C of w	
	: o & o X cl	

神州云科
Yunke China

	H o B vol cool/ bu 0 0 B vol ® wo k CA wo k y m m	
	1.2/2.0 y m Lockdow 0 0 0 cu cu Boo	
/	4 1 b 4 10 b 2 10 b + 2 1 b 2 25 b : 2 B 3.0 专 AC B : 串 2 B 3.0 专 AC : A 13 3 3 x8 + 10 x16	
	C o c l® bu u® L 0 C x® X v ® Hy - c o of W dow v ® d H ® L ux	® L ux v w ® X

神州云科
Yunke China

更多信息

了　利州云利更多信息，　　当地代　处或　　以下官　或微信公众号

州云　（北京）　　公司

DC Yunke（Beijing）Technology Co., Ltd.

官　地址：www.yu　k　-ch　　.com

地址：北京市　　区上地九　9 号　　广场

务　　：4006680103

版权所有©　州云利（北京）利技有　公司2020 保　　切　利

公司书　同意，任何单位和个人不得擅　摘抄　复制　手册内容　　分或全　，并不得以任何形式传播

商标声明

神州云科 Yunke China　州云利是　州云利（北京）利技有　公司　商　或　　册商　，在　手册中以及　手册描产品中，出　　其他商　　产品名　　服务名　以及公司名　，　其各　　所有人拥有

免责声明

文　可　含有　　信息，包括但不　于有关　　务　　产品　新技　　信息　　于实　中存在很多不　定因　，可　导　实　　与　　信息有很大区别　因　，　文　信息仅供参以，不　成任何　　或承　州云利可　不　　修改上　信息，　不另