州云　一代 MDS9000T 交　列　32 Gb/s　光　，可　任务关型应　序以及下一代全　存存储　。　MDS9000T 交　型号　到光　失　内存（FC-NVME）工作　，　在 SAN 中　任何　件升　。州云　MDS9000T 交　供先　分　和　功　，　功　内　在　一代　定于应　序　（ASIC）平台中。

MDS9132T

MDS9132T　32　口交　供从　务器　到 SAN　光　。　低、低功　、　塞、　、低延　、　双向　固定　SAN 交　可　存储和主口，可以　为基　建小型 SAN 体　。使　SAN　制器　建　中型到大型 SAN 体，可以使　些交　在交　式　口　化（NPV）　式下将 32 Gbps 展到　务器　。为了实　，MDS9132T 可从 8 个　口　展到 32 个　口。

MDS9148T

MDS9148T　48　口交　可为全　存　列　供　光　。它　小型、中型以及大型企业使　常密　化　务器　云　应　序，从　供　大带宽、和　合带　优势。使　SAN　制器　建　中型和大型 SAN 体　，可以使　些交　在交　式　NPV　式下将 32 Gb/s　展到　务器　。MDS9148T　以　小增　展，　供四　：24　口、32　口、40　口和 48　口。

MDS9396T

MDS9396T　功　强大　96　口交　在 SAN 中　供　，　且具　、密度和　。对于　SAN，　交　可以为密　大　务器　境　供　务，　些　境会以　主　器（　A），为　个　实　供　务，

延 和 度可 。A 使 些 可 于主 和存储 口 分 ，
分 ，从 实 小 ， 交 口 一个大型
。MDS9396T 型号 四 ：48 口、64 口、80 口和 96 口。

神州云科 MDS 可选功能和(DCNM)

企业 可 工 和 全功 ， IV 、 S、基于分 S、光
全 (FC-SP)、 口 全 、基于 VSAN 制和 定。
D C N M (DCNM) 基于 务器 SAN 可 C 、
势分 、 、 和 制 功 。 可 在 务器 。DCNM
基于交 SAN 可 C 、 势分 、 、 和
制 功 。 可 在交 。

体			
功	MDS9132T	MDS9148T	MDS9396T
光 口	32 口 MDS9132T 两个基 型号 包 8 口基型号和 24 口 型号。	48 个 口。MDS9148T 三个基 型号 包 一个全 充 32 Gb/s SFP 口型号 充 24 SFP 口 24 口基 型号 可以向其 加 24 个 口后 一个不含 SFP 口 48 口型号。 三 型号 供 。	96 个 口。MDS9396T 三个基 型号 包 一个 全 充 32 Gb/s SFP 口 型号 充 48 SFP 口 48 口基 型号 可以向其 加 48 个 口 后 一个不含 SFP 口 96 口型号。 三 型号 供 。
SAN	个 80 个 VSAN	个 80 个 VSAN	个 80 个 VSAN
	4/8/16/32 Gb/s 动 其中 个 口 专 均为 32 Gb/s	4/8/16/32 Gb/s 动 其中 个 口 专 均为 32 Gb/s	4/8/16/32 Gb/s 动 其中 个 口 专 均为 32 Gb/s
交	塞	塞	塞
务 别	2 、3 和 F	2 、3 和 F	2 、3 和 F
务	名 务器、 册 (RSCN)、 务、 务器 (FCS)、公 、 、 交付	名 务器、 册 (RSCN)、 务、 务器(FCS)、 、 交付	名 务器、 册 (RSCN)、 务、 务器 (FCS)、公 、 、 交付
光 口 型	准 E、F 和 B SD、ST 和 TE	准 E、F 和 B SD、ST 和 TE	准 E、F 和 B SD、ST 和 TE
	可 型 型可	可 型 型可	可 型 型可

神州云科
Yunke China

介　型	(SFP+)　发器 32Gb/s SFP+　190　/623　SFP+　10 千 /6.2　16 Gb/s — 与 MDS9148 和 MDS9396S 同	(SFP+)　发器 32Gb/s SFP+　190　/623　SFP+　10 千 /6.2　16 Gb/s — 与 MDS9148S 和 MDS9396S 同	(SFP+)　发器 32Gb/s SFP+　190　/623　SFP+　10 千 /6.2　16 Gb/s — 与 MDS9148S 和 MDS9396S　同
功	VSAN、IVR、具　口　、基于　和基于区域　QoS	VSAN、IVR、具　口　、基于　和基于区域　QoS	VSAN、IVR、具　口　、基于　和基于区域　QoS
件	SFP、　和	SFP、　和	SFP、　和
NX-OS　低修	NX-OS 8.2.1	NX-OS 8.3.(1)	NX-OS 8.3.(1)
	合 EIA　准　19	合 EIA　准　19	合 EIA　准　19
和	中　器 DCNM 两个　10/100/1000 Mb/s 以　口 Mgmt0　10/100/1000 BASE-T　口 Mgmt1　10/100/1000 BASE-T　口	中　器 DCNM 两个　10/100/1000 Mb/s 以　口 Mgmt0　10/100/1000 BASE-T　口 Mgmt1　10/100/1000 BASE-T　口	中　器 DCNM 两个　10/100/1000 Mb/s 以　口 Mgmt0　10/100/1000 BASE-T　口 Mgmt1　10/100/1000 BASE-T　口
	x　x　4.37 x 43.94 x 51.08 厘　1.72 x 17.3 x 20.11　1RU　不包　和　托盘手柄重量 9.82 千克 21.65 磅	x　x 4.37 x 43.9 x 55.6 厘　1.72 x 17.3 x 22.3　不包　和　托盘手柄 1RU 重量 8.5 千克 16.7 磅	x　x 8.61 x 44.25 x 56.59 厘　3.39 x 17.42 x 22.28 2RU 全　重量 18.88 千克 41.62 磅

神州云科
Yunke China



州云

DC Yunke（Beijing）Technology Co., Ltd.

：

：　　9号

务　　：4006680103

©