神州云科
Yunke China

神州云科DS6600B系列交换机

产品介绍 Outline

为满 不断增 的业务 求，数据中心正 到 度 拟化的 有云存储环境。 方法使企业可以整合并 化 IT 源， 提 业务灵活性并 低 本支出和 支出。但伴 拟化 来的 有一 列挑战。数据中心必 应爆炸性数据增 和 拟化工作 动的动态变化。 实现 些基于云的架构的全 优势， 择 当的 是关 。

DS6600B 列交换机提供 32 Gb/s 的光 (FC)性 。DS6600B 交换机可从 8 个 口扩展到 128 个 口。DS6600B 列包含三 交换机型号。所有型号均可以 4、8、16 或 32 Gb/s 的 度 ，具体取决于安 的光 。

- **DS6610B**

DS6610B 是一款提供 性 和 济性的 24 口交换机，专为满 中小型环境中的 SAN 求 。DS-6610B 的 1U 基本机 先填充了8个16Gb/s光 小型可插拔 件 (SFP+)短波光 ，按 口(PoD) 套件支持以 8 口增 扩展。

- **DS6620B**

DS6620B 是一款 64 口交换机产品，在 1U 外形尺寸中 备 48 个 32 Gb/s 的 SFP+口和4 个 32 Gb/s QSFP 口，旨在满 大中型工作 以及大型企业的 SAN 求。凭借其 度和 口密度，DS6620B 可以 在任何光 存储区域 (SAN) 中，在相对 小的封 中实现 常密 的 构。

- **DS6630B**

DS6630B 此型号共有 128 个 口。有 96 个标准 SFP 支持 32 Gb/s 的 口，以及支持额外 32 个 口的 8 个四 小型可插拔 (QSFP) 口。对于尚未准备好对 4 插槽控制器级产品增加投 ，但所 口超过典型的 48 口 门交换机的中型客户，DS-6630B 是不错的 择。DS-6630B 常 合大型企业级客户， 些客户在边缘 更多 口，但在大型 SAN 边缘不一定 控制器级产品。

可 软件许可证密钥功 支持您灵活地 择环境所 的功 。

- Fabric Vision — 提供 级监视、管理和诊断功 。
- 扩展 构 — 以全带宽远距离提供超过 10 千米的交换 构连接， 且根据具体的平台，连接距离可 3000 千米。
- ISL 中继 — 够将多个物理链路聚合到一个逻辑链路上，以增强 性 和容错 力。
- 企业包 — 企业包中包含 Fabric Vision、扩展 构和 ISL 中继。

注意：对于 DS6600B 产品 列，有包含企业包的“-EP”（即“Enterprise Package”）的交换机型号。

产品参数 Parameters

规格

	%& ²‹e´Oµ¶« ‹eÂ´Oµ¶« ‹ N´Oµ¶« ‹ Ãe´Oµ¶« ‹] Ä %& ³ 4 ÅÆ'	e´Oµ¶« ‹ eÂ´Oµ¶« ‹ N´Oµ¶« ‹ ' Ãe´Oµ¶« ‹] Ä %& ³ 4 ÅÆ'	%& ²‹ e´Oµ¶« ‹ eÂ´Oµ¶« ‹ N´Oµ¶« ‹ Ãe´Oµ¶« ‹] Ä %& ³ 4 ÅÆ'
] Ç ‡ ˆ È É '	,NO Ê Ë Ì+,-../01' o (Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ H Ö È É ×] Ø V 6 Ù < U V 2 Ú b < Û Ü] Ø V Ý Þ 'RN¶ß T 6 +,-../01' à á b E N¶ß' Ú ,NO 6 +,-../01' = > â Ž • ã ä • å É æ ® 6 '	ç Ð Ñ Ò Ó ¨ (è < Í Î Ï é ê Ô Õ' N¶ß ‹ ,NO' p 'q,NO' ! " ' Ê Ë Ì Ô Õ ë ì _ Ð Ñ Ò Ó H Ú ×] Ø V E 6 '	ç Ð Ñ Ò Ó ‹ è < Ô Õ' N¶ß ‹ ,NO' p q,NO'
ž í Ä î '	+,-../01'] ž í â ï ð ~ • E ， ƒ /•' ñ ò Ð ó ô n õ ö 'Re÷ÃT' 2 ø ã '	+,-..@01'] ž í â ï ð ~ • E ， ƒ /•' ñ ò Ð ó ô n õ ö' Re÷ÃT' 2 ø ã 6 '	+,-..@01'] ž í â ï ð ~ • E ， ƒ /•' ñ ò Ð ó ô n õ ö 'Re÷ÃT' 2 ø ã '
[ù Ÿ ù † '	@//@' ú û (˜ ü ý '	@//@' ú û (˜ ü ý '	@//@' ú û (˜ ü ý '

'

连接管理

功	DS6610B	DS6620B	DS6630B
ì & '	NºB»½þ'µÿ¹»ºt½¾g',yDt¹m' RNµ,T';. /. 0º' | Ø ' 版 8 6 ' ®'W¹B' ô o 6,,H ‹ 审核 ‹,yD¸Sg'N«O'v? ‹·¼÷ ‹ 符 § ',M÷-,' ， ƒ ; ¶e,«' ÃO÷ ‹ H««O ‹ ,NMO'v/Cv? ° Ne ‹ M÷1 ‹ N· 管理'M÷1 ² '	NºB»½þ'µÿ¹»ºt½¾g',yDt¹m'RNµ,T' ;. 0. 0' | Ø ' 版 8 6 ' ®'W¹B' ô o 6,,H ‹审核 ‹,yD¸Sg'N«O'v? ‹ ·¼÷ ‹ 符 § ',M÷-, ， ƒ ; ¶e,«' ÃO÷ ‹ H««O ‹ ,NMO'v/Cv? ° Ne ‹ M÷1 ‹ N· 管理'M÷1 ² '	NºB»½þ'µÿ¹»ºt½¾g',yDt¹m' RNµ,T';. 0. 0' | Ø ' 版 8 6 ' ®'W¹B' ô o 6,,H ‹ 审核 ‹,yD¸Sg'N«O'v? ‹ ·¼÷ ‹ 符 § ',M÷-,' ， ƒ ; ¶e,«' ÃO÷ ‹H««O ‹,NMO'v/Cv?° Ne ‹ M÷1 ‹ N· 管理'M÷1 ² '
管理访问'	/OC/OOC/OOO'MBCD' c 太网'R¶?-`¥T ‹ ! " # $ ¨ 内 ‹ 串 • %& 'R¶J-`¥T p b < 'ß,1'%& '	/OC/OOC/OOO'MBCD' c 太网 R¶?-`¥T ‹ ! " # $ ¨ 内 ‹ 串 • %&R¶J-`¥T' p b < 'ß,1'% & 6 '	/OC/OOC/OOO'MBCD' c 太网 R¶?-`¥T ‹ ! " # $ ¨ 内 ‹ 串 • %&R¶J-`¥T' p b < ' ß,1'%& 6 '
å É æ ® '	无 ã Á 下 ý p v F '	无 ã Á 下 ý p v F '	无 ã Á 下 ý p v F '
ž j ‰ '	+H-·HÃ0° U V 2 p 终%Ò Ó 之 ± ²‹ N·Ã0' U V 2 身份验 u ； H««0, ‹ ÷0D¹þ ‹ ÷0' 筛 Ä ‹ 使œ'÷0v. E ' ¼+Ã0 ‹ µÿ¹¾'¼+Ã0 ‹ %& 绑定 ‹ ¶Ã+÷ß, ‹ «Ã·Ã·,+ ‹ œ ð 定义 E 7 于角色 E 访问 ÅÆR¶1Ã·T ‹ ž j 拷贝' R,·OT ‹ ž j '¶O· ‹ ž j ,yD¸Sg ‹ ,,H'v@ ‹ ,,¼ ‹ U V 2 绑定 ‹ 受信任 U V 2 '	÷,¼' à E 'Ãe,-A·M-@¥.' ——； +H-·HÃ0 ° U V 2 p 终%Ò Ó 之 ± ²‹ N·Ã0' U V 2 身份验 u ； H««0, ‹ ÷0D¹þ ‹ ÷0' 筛 Ä ‹ 使œ' ÷0v. ' E '¼+Ã0 ‹ µÿ¹¾'¼+Ã0 ‹ % & 绑定 ‹ ¶Ã+÷ß, ‹ «Ã·Ã·,+ ‹ œ ð 定义 E 7 于角色 E '访问 ÅÆ' R¶1Ã·T ‹ ž j 拷贝'R,·OT ‹ ž j ' ¶O· ‹ ž j ',yD¸Sg ‹,,H'v@ ‹,,¼ ‹ U V 2 绑定 ‹ 受信任 U V 2 '	÷,¼' à E 'Ãe,-A·M-@¥.' ——； +H-·HÃ0 ° U V 2 p 终%Ò Ó 之 ± ²‹ N·Ã0' U V 2 身份验 u ； H««0, ‹ ÷0D¹þ ‹ ÷0' 筛 Ä ‹ 使œ' ÷0v. ' E '¼+Ã0 ‹µÿ¹¾'¼+Ã0 ‹ % & 绑定 ‹ ¶Ã+÷ß, ‹ «Ã·Ã·,+ ‹ œ ð 定义 E 7 于角色 E '访问 ÅÆ' R¶1Ã·T ‹ ž j 拷贝'R,·OT ‹ ž j '¶O· ‹ ž j ',yD¸Sg ‹

			,,H'v@‹,,¼‹UV2绑定‹受信任UV2'
ÀÁ'	·¸¹º»¼½¾¿'！" p缆线ÀÁH9：Đóp！回š‹™š流量C延迟C距离‹流镜像；内{流发生器HOμ,«'pÍÎÏâ线C离线ÀÁH9：环境监视‹N·'ÿ½¾g'p'Oºth½¾fS°N·'š由跟踪²‹Ÿ查看器‹无ãÁ守护程序重新启G‹！"Ž•状况监视‹ĐÑ监视‹¶Ã,t»ºþ¹'日志记录p滚G重新启G检测'R¶¶+T'	·¸¹º»¼½¾¿'！" p缆线ÀÁH9：Đóp！回š‹™š流量C延迟C距离‹流镜像；内{流发生器HOμ,«'pÍÎÏâ线C	