神州云科
Yunke China

YK ST7920系列
工作站

产品介绍 Outline

云 YK ST7920 , ,
与 , VR AI
! " # $ %&
® ® , 个 28 个 ,
, 严
3 TB 2666 MHz RDIMM/LRDIMM ( ),
, 云 YK ST7820 Optimizer,
从 些 (ISV)
' ( ) * &
代 AMD Radeon Pro™ NVIDIA Quadro® 专业 ,
且 900 W 3 个 300 W (
), FlexBay ,
10 个 2.5"/3.5" SATA/SAS 4 个 M.2 U.2 PCIe NVMe
SSD,
+ (, - &
FlexBay 从 , ,
专 专 (CAC/PIV) 上锁 硬盘托架

保护　数　杰　　便于　进　部署　移　操　集成　前后把手，

，电源　上锁，　从　部免　拆装，　卓越　维护

．／＃０１＄&

颠覆　通道散热　先进　散热　降噪　，　无惧繁重　负　，

久　效　云　YK　ST7920　经过测试（荣获　立软件　商认证），　确

保　天　稳

规格参数 Parameters

处　器	1　2　®　®　CPU　28 AES
操作	Windows® 10　64 Windows®　10　64　Windows®　7 Red Hat® Enterprise Linux® 7.3 Ubuntu Linux 16.04 NeoKylin 6.0 SP3
	® C621 (Lewisburg)
内存	CPU　1.5 TB 2666 MHz DDR4 ECC CPU SKU　3 TB 24　DIMM　CPU 12　DIMM ®　®
卡	4　750 W　PCI Express® x16　1　3 CPU　3　250 W　2　375 W 750 W　220 VAC 3D Radeon　Pro WX 9100 Radeon　Pro SSG NVIDIA Quadro GP100 NVIDIA Quadro P6000 NVIDIA Quadro P5000 3D Radeon　Pro WX 7100

	Radeon Pro WX 5100 Radeon Pro WX 4100 NVIDIA Quadro P4000 NVIDIA Quadro P2000 3D Radeon Pro WX 3100 Radeon Pro WX 2100 NVIDIA Quadro P1000 NVIDIA Quadro P600 NVIDIA Quadro P400 2D NVIDIA NVS 310 NVIDIA NVS 315
存储 (具体各地区 供应 况)	FlexBay 4 2.5"/3.5" SATA / SATA FlexBay 8 10 2.5"/3.5" SATA/SAS – Broadcom MegaRAID 9460-16i PCIe 2 CPU FlexBay 4 M.2 NVMe PCIe NVMe RAID 0 1 RSTe vROC PCIe FlexBay M.2 PCIe 2 x16 CPU 8 M.2 NVMe PCIe 1 NVMe RAID 0 1 10 RSTe vROC M.2 NVMe PCIe 2 x16 8 * 1 TB * CPU 前 FlexBay M.2 NVMe PCIe 4 * 1 TB CPU 两 * CPU 2.5" SATA 10 1 TB 2.5" SAS 10 800 GB 3.5" SAS 7200 RPM 12 Gb/s 10 4 TB 2.5" SAS 10K RPM 12 Gb/s 10 1.8 TB 2.5" SAS 15K RPM 12 Gb/s 10 900 GB 2.5" 512 GB 2.5" SED (OPAL/FIPS [140-2]) M.2 PCIe SED 512 GB 1 TB

存储控制器	® SATA (6 Gb/s) 8 SATA 口 1 光 口 RSTe RAID 0 1 5 10 RSTe (vROC) RAID 0 1 10 主 1 x16 x8 RAID 0 1 M.2 NVMe PCIe 前 FlexBay NVMe PCIe 2 RAIDset RAID 0 1 RSTe (vROC)主 NVMe RAID Broadcom MegaRAID® SAS 9440-8i 12 Gb/s SAS (6 Gb/s SATA) PCIe 8 口 RAID 0 1 5 10 MegaRAID® SAS 9460-16i 12 Gb/s SAS (6 Gb/s SATA) PCIe 4 GB / RAID 0 1 5 10
信	® i219 i210 千兆 PXE ® i210 10/100/1000 单 口 PCIe x1 千兆 ® X550-T2 10 GbE 口 PCIe x4 Aquantia AQN-108 2.5 Gb/5 Gbe 单 口 PCIe x4
控制器	Realtek ALC3234 保 口 120 dB – 5.25" FlexBay [USB 口]
扬声器	; ;
插卡	半 / 半 x8 全 / 全 x16 主 别 2 4 M.2 PCIe NVMe C USB 3.1 二 10

	2 RJ45 口 2 PS2 口 1 出 口 1 / 克 口
	x x 433 x 218 x 566 19" 4 FlexBay 1 5.25" FlexBay 10 3.5" 2.5" MegaRAID 9460i-16 1 与 5.25" 光 ； 二 5.25" – 占 / 2 FlexBay 1 SD UHS II 3 只 PCIe PCIe FlexBay M.2 NVMe PCIe 出 U.2 NVMe PCIe PCIe FlexBay PCIe 2 PCIe x16 二 CPU 另 2 x16 ；1 PCIe x8 1 x16 串 x4 1 x16 串 x1 1400 W 压 181 VAC – 240 VAC 90% 80PLUS /
储	DVD-ROM； DVD+/-RW 5.25" BD DVD+/-RW； 准 3 SD UHS II 只
全 保 区 况	受 任 台 (TPM 2.0)； CAC/PIV ； /BIOS ；I/O 口 全保 ；Kensington® 全 ；
与	之 ® 准 包 80 PLUS® ； EPEAT® ； CECP； GS
保修 务	3 保修 3 下 务 务 保 前 务 低 IT

了　　云　　下　　公众号

DC Yunke（Beijing）Technology Co., Ltd.

www.yunke-china.com

总部地址：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场

服务电话：4006680103

所 © 云 北京 公 保 切 利
公 书 任何单 人不 册 全 不 任何 传

免 声

包 但不 财务 运营 产品 等 由 实践 很 不确 因素
致实际结 与 很大区别 因 参考 不构 任何 约 承诺 云 不 知
修改 述 恕不另 知