神州云科
Yunke China

神州云科服务器



YK SR450

产品介绍 Outline

4 0 3

产品优势 Advantages

具 兴 件

4 0 1 /

- 3 24
- 2 33 / 1 4
- 2 4.0
- 2. 4 3.

神州云科
Yunke China

-

a ,

- ! " # $ % & '
  ( ) *
- + , - . / 0 1 ( ) 2
- 3 4 5 6 7 8 9 : ; < (= > ? @ A
- < B C D B BE F D % G H I J K L M N >
  ?

a , 主

O PQ R S T U V W X Y
WZ [\ ] Z ^ _ 5 ` a b c d 4
e f g

- 0 h i j k l O m n o _ p q
- W r s t e f g u $B # B B B
  %$ B # B
- + v % w (x y z - . /
  v { | } ~ • € •

神州云科
Yunke China

全

- , ƒ „ … † ‡ ˆ ‰ Š ? 3 4 ‹ † - ?

‡ ˆ ‰ Œ • Ž • • ‹ ‘ j ’ “ . / ’ ” ‘ j • † ˆ ‰ , ƒ ‘ j

– - Y — ˜ ™ , ƒ – V X Y \ š › wœ • ž [

‡ Ÿ ¡ ¢ £ ¤

云

F ¥ p q ‘ j ‘ ¦ j

U § Œ ¨ © ª « 4 ¬ - / g ® ¯ ° †

2 ± ² ³ > ? ´ h µ X ¥ ¶ ( ) 4 P · ¸ † ¹ *

º » ¼ – ¥ P 4 ½ ¾ ¿ À

Á Š ( ) g Â ? Ã Ä † ± Å Æ ¼ –

- Á Š P i $ F E % n
- ( ) P Ç g È É
- É Ê Ë P Ì Í Â
- Î [?

Live Optics 件

Ï E & Ð “ 7 ‘ j Ñ > ± ²] Ò

± ² ± ² ‡ j . / @ Ó Ô Õ Ö ³ × Ø Ù Ú

Ö Û Ò Ü Ï E ® \ Ý Þ] Ð ß à á a . / Ò â ã ä

å æ ç - è é ê ë ì í L . / î ï ð ñ L 2 { Y

{ Y ? ò 24 Ò ± ² • ó × ô) s u é õ ö

神州云科
Yunke China

] ± ² Ü < ÷ ø ù ú û ¦ j ‘ j P ” ü ý ä þ ÿ Œ @ <

L Ï E –社区 ü ý

- Ñ > — 捕获 ‘ j - . / [± ² 1 范围 几 Ì 等 Ï E ò ³ { Y Ñ > ± ² 会 4 做 I 何修改 且开 : 9 协议 常 ã “ 改® \ 权” ä ã 修改 火墙
- à á — 乎 (Ÿ 看 再 ä 凭空猜 † Ï E 甚 X Y ó ã ` • 深 U Ò 借 C D B ® \ q W Ï E Ö z 访 û 图 ¬ - ê ë 清楚 看 ‹ † Ò R 源 à á 磁盘 ’ ’¥ ’ ’ 等指 !

OpenManage 件

® \ q . / 监 ¡ P 序 Z [箱 œ e f 交换 [Ý ¡ 图

化: W . / U § Œ ¨ s

-) Ï G ® \ q ½ C D B # X B B-C C ³ œ g 搜 • 界 Ý 常
- < G 7 8 > ?
- G 员 ™ I 何 Œ 执 Y 监 ¡ 故 修 I B 移 œ < 移 œ
- 警报 知 œ 情况下 # B B t G

神州云科
Yunke China

规格参数 Parameters

功	
	两个 3 代 I （ 个 24 个 ）
内	内 16 个 DDR4 DIMM , RDIMM 1 TB, 2933 MT/s
储 制	内 制 (RAID)：PERC H345 PERC H355 HBA355i PERC H745 PERC H755 S150 内 ：内 S SD Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1)：HWRAID 2x M.2 SSD USB PERC (RAID)：PERC H840 HBA （ RAID)：HBA355e
	： 4 x 3.5 SAS/SATA (HDD/SSD)， 64 TB 8 x 2.5 SAS/SATA (HDD/SSD) 61.4 TB
	600 W (100-240 Vac 240 Vdc) 冗余 800 W (100-240 Vac 240 Vdc) 冗余 1100 W -48 Vdc 冗余（ ：仅 9于 -48 Vdc -60 Vdc 入）

	全 信任 (iDRAC9 Enterprise Datacenter) TPM 1.2/2.0 FIPS CC-TCG TPM 2.0 中 NationZ	
入 NIC	2 x 1 GbE LOM	
	1 x OCP 3.0	
GPU	不	
	1 个专 iDRAC Direct micro-USB 1 个 USB 3.0 1 个 VGA	1 个 USB 2.0 1 个串 ( ) 1 个 iDRAC 以 1 个 USB 3.0 2 x 以 1 个 VGA
	内 1 个 USB 3.0 ( )	
PCIe	2 个 PCIe 4.0 + PCIe Gen 2 x16 4.0（x16 ） 1 x4 3.0（x8 ）	
作	Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Hyper-V Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMWare ESXi	

神州云科
Yunke China

信

了　云　信，　代　以下　信公众

州云　（北京）　公司

DC Yunke（Beijing）Technology Co., Ltd.

官　地址：DDD. $ k -　.

地址：北京市　区上地九　9号　广场

务　：4006680103

版权所有© 云（京）　公 2020 保　切 利

公 书　，任何9位 个人不　制 册内　分 全，不 以任何 传

免责声明

I　信，但不 于 关　务　产　信　于 中
不　，I　与 信　，信 仅供　，不 任何
云 I 不　修 上 信，不