神州云科
Yunke China



双活存储系统

NCS NDP600

产品介绍 Outline

步　　高

神州云科
Yunke China

格参数 Parameters

管理

- 具有 SSL 安全性的基于 Web 的图形用户界面(GUI)
- 命令行界面(CLI)
- 10/100/1,000 以太网端口/LAN 连接
- VS2 平台：NDP600 引擎外部的机架中 1RU 服务器
- VS6 平台：采用内部存储在 VS6 基础引擎中嵌入了两个管理模块和控制站

(MMCS)

- 与 ViPR 集成实现 NDP600 任务自动化

系统容量

	VS2		VS6	
	NDP600-L	NDP600-C	NDP600-L	NDP600-C
	8,000	16,000	12,000	24,000
	8,000	16,000	12,000	24,000
	1,600	3,200	1,600	3,200

神州云科
Yunke China

NDP600 引擎群集配置

	VS2			VS6		
	1	2	4	1	2	4
8Gb/S	8	16	32	N/A	N/A	N/A
8Gb/S	8	16	32	N/A	N/A	N/A
16Gb/S	N/A	N/A	N/A	8	16	32
16Gb/S	N/A	N/A	N/A	8	16	32
WAN	Metro IP 10gbE MetroFC 8Gb FC					
	8 Gb/s FC			Infiniband 40Gb/s		
	8 8Gb/s FC			12 40Gb/s Infiniband		

神州云科
Yunke China

A

下



神州云科（北京）科技有限公司

Yunke Beijing echnology o., td.

官网地址：www.yunke-china.com

总部地址：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场

服务电话：4006680103

© A 一 。

不 、 不

。

不 、 、 、 。

不 。 不

。 A 不 上 不 。