神州云科
Yunke China

O line

神州云科 SMX9116n交换机尽可能满足当前数据中心工作负载的严苛连接需求，同时降低总体成本和网络管理复杂性。

Ad an age

- 16 个面向服务器的 25 GbE 端口、2 个 100 GbE 上行链路端口、2 个 100 GbE 端口、8 个 32G FC 上行链路端口和 12 个 200 GbE 结构扩展端口
- 每个结构扩展端口在运行时可使用以下形式：2 个 100 GbE、2 个 40 GbE、8 个

神州云科
Yunke China

	桥接、网络管理
管理	CLI、SNMP、REST API
安全性	是
多播	是
服务质量	是
VLAN	L2/L3 VXLAN
工作环境条件	工作温度：0 °C 至 45 °C（32 °F 至 113 °F） 工作湿度：10 %至 85 %（相对湿度），无冷凝
抗干扰度	EN 300 386 V1.4.1：2008 网络设备的 EMC EN 55024：1988 + A1：2001 + A2：2003 EN 61000-3-2：谐波电流辐射 EN 61000-3-3：电压波动和闪变 EN 61000-4-2：ESD EN 61000-4-3：辐射抗干扰度 EN 61000-4-4：EFT EN 61000-4-5：电涌 EN 61000-4-6：低频传导抗干扰度

神州云科
Yunke China

了　　云　　，　　代　　以下　　众

神州云科（北京）科技有限公司

DC Yunke（Beijing）Technology Co., Ltd.

官网地址：www.yunke-china.com

总部地址：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场

服务电话：4006680103

©　云（京）　　保　一　　。

书　　，任何　位　个人不　　、　　，　不　以任何

传　。

，　但不　于　　、　、产　、　　。　于　中

不　　，　　与　　以　。　，　　仅供　，不　任何

。　云　　不　　上　，　不　　。