神州云科
Yunke China

产品介绍 Outline

州云 新一代 MDS9000T 交换机 列支持 32 Gb/s 光 性 ，可 任务关型应 序以及当今全 存存储 。所有 MDS9000T 交换机型号 支持无 到光 易失性内存 (FC-NVME) 工作 ，无 在 SAN 中 任何 件升 。 所有州云 MDS9000T 交换机 提供先 分析和 功 ， 功 内 在新一代 定于应 序成 (ASIC) 平台中。

MDS9132T

MDS9132T 此 32 口交换机提供从服务器机架到 SAN 核心 光 接。 款低成本、低功 、无 塞、 、低延 、支持双向 固定 SAN 交换机可 接存储和主机口，可以此为基 构建小型 SAN 体 构。使 SAN 核心控制器构建 中型到大型 SAN 体构，可以使 些交换机在交换机模式或 口 拟化 (NPV) 模式下将 32 Gbps 接扩展到服务器机架。为了实 性，MDS9132T 可从 8 个 口扩展到 32 个 口。

MDS9148T

MDS9148T 此 48 口交换机可为全 存 列提供 光 接。它支持小型、中型以及大型企业使 常密 拟化服务器快 云 模应 序，从 提供更大带宽、 模和整合带来 优势。使 SAN 核心控制器构建 中型和大型 SAN 体 构，可以使 些交换机在交换机模式或 NPV 模式下将 32 Gb/s 接扩展到服务器机架。MDS9148T 支持以 小增 扩展，提供四 ：24 口、32 口、40 口和 48 口。

MDS9396T

MDS9396T 款功 强大 96 口交换机在 SAN 中提供 接， 且具有 性 、密度和 模。对于 SAN， 款交换机可以为密 大 模服务器 境提供服务， 些 境会成数以 拟主机 器 (A)，为 个 拟机实 提供服务，

延 和 度可 。A 使 些 可 于主机和存储 口 分 ，无 分 ，从 实 小 ， 所有交换机 口 一个大型 。MDS9396T 型号支持四 ：48 口、64 口、80 口和 96 口。

神州云科 MDS 可选功能和(DCNM)

企业 可 工 和 全功 ， IV 、 S、基于分 S、光 全 (FC-SP)、 口 全性、基于 VSAN 控制和 构 定。

D C N M (DCNM) 基于服务器 SAN 可 C 成、性 势分析、 、 和控制 功 。 可 在服务器 。DCNM 基于交换机 SAN 可 C 成、性 势分析、 、 和控制 功 。 可 在交换机 。

规格参数 Parameters

体			
功	MDS9132T	MDS9148T	MDS9396T
光 口	32 口 MDS9132T 两个基 型号 包 8 口基型号和 24 口 型号。	48 个 口。MDS9148T 三个基 型号 包 一个全 充 32 Gb/s SFP 口型号 充 24 SFP 口 24 口基 型号 可以向其 加 24 个 口 后 一个不含 SFP 口 48 口型号。 三 型号 供 。	96 个 口。MDS9396T 三个基 型号 包 一个 全 充 32 Gb/s SFP 口 型号 充 48 SFP 口 48 口基 型号 可以向其 加 48 个 口 后 一个不含 SFP 口 96 口型号。 三 型号 供 。
SAN	个 80 个 VSAN	个 80 个 VSAN	个 80 个 VSAN
	4/8/16/32 Gb/s 动 其中 个 口 专 均为 32 Gb/s	4/8/16/32 Gb/s 动 其中 个 口 专 均为 32 Gb/s	4/8/16/32 Gb/s 动 其中 个 口 专 均为 32 Gb/s
交	塞	塞	塞
务 别	2 、3 和 F	2 、3 和 F	2 、3 和 F
务	名 务器、 册 (RSCN)、 务、 务器 (FCS)、公 、 、7 交付	名 务器、 册 (RSCN)、 务、 务器(FCS)、 、7 交付	名 务器、 册 (RSCN)、 务、 务器 (FCS)、公 、 、7 交付
光 口 型	准 E、F 和 B SD、ST 和 TE	准 E、F 和 B SD、ST 和 TE	准 E、F 和 B SD、ST 和 TE
	可 型 型可	可 型 型可	可 型 型可

神州云科
Yunke China

介　型	(SFP+)　[redacted]器 32Gb/s　1 SFP+　190　/623　1 SFP+　10 千 /6.2　16 Gb/s — 与 MDS9148 和 MDS9396S S 同	(SFP+)　[redacted]器 32Gb/s　1 SFP+　190　/623　1 SFP+　10 千 /6.2　16 Gb/s — 与 MDS9148S 和 MDS9396S S 同	(SFP+)　[redacted]器 32Gb/s　1 SFP+　190　/623　1 SFP+　10 千 /6.2　16 Gb/s — 与 MDS9148S 和 MDS9396S S 同
功	VSAN、IVR、具　口　、基于　和基于区域　QoS	VSAN、IVR、具　口　、基于　和基于区域　QoS	VSAN、IVR、具　口　、基于　和基于区域　QoS
件	SFP、/　和　E	SFP、/　和　E	SFP、/　和　E
NX-OS　低修	NX-OS 8.2.1	NX-OS 8.3.(1)	NX-OS 8.3.(1)
	F 合 EIA　准　19　/	F 合 EIA　准　19　/	F 合 EIA　准　19　/
和	中　器 DCNM　两个　10/100/1000 Mb/s 以　口 Mgmt0　10/100/1000 BASE-T　口 Mgmt1　10/100/1000 BASE-T　口	中　器 DCNM　两个　10/100/1000 Mb/s 以　口 Mgmt0　10/100/1000 BASE-T　口 Mgmt1　10/100/1000 BASE-T　口	中　器 DCNM　两个　10/100/1000 Mb/s 以　口 Mgmt0　10/100/1000 BASE-T　口 Mgmt1　10/100/1000 BASE-T　口
	x　x　4.37 x 43.94 x 51.08 厘　1.72 x 17.3 x 20.11　1RU　不包　/　和　E 托盘手柄重量 9.82 千克 21.65 磅	x　x　4.37 x 43.9 x 55.6 厘　1.72 x 17.3 x 22.3　不包　/　和　E 托盘手柄　1RU 重量 8.5 千克 16.7 磅	x　x　8.61 x 44.25 x 56.59 厘　3.39 x 17.42 x 22.28　2RU 全　重量 18.88 千克 41.62 磅

神州云科
Yunke China



州云　　有

DC Yunke（Beijing）Technology Co., Ltd.

：

：　　9号数

服务　　：4006680103

©